


ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ НМ6-300VM



7 571 657 руб

УЗ

ИДКУ

В СПИСОК

Наличие уточняйте

Гарантия

Доставка

8-800-5555-770

А хотите мы Вам перезвоним? Да

Сервис

Лизинг

Доставка до Орехово-Зуево

ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЗЫВЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ НМ6-300VM

Основная характеристика	Собственный ДВС, стволы до $\varnothing 300$ мм, 14 куб/час.
Наличие крана с лесозахватом	Без крана
Максимальный измельчаемый диаметр, мм	300
Высота проходного окна, мм	300
Тип привода	Собственный ДВС,
Ширина проходного окна, мм	500
Высота выброса, мм	3681
Количество лезвий, шт	6

Производительность (м3 щепы/час)	До 12
Размер щепы, мм	12-30
Максимальные обороты привода, об/мин	750
Канал выброса	Складывающийся, поворотный
Управление	Автоматическое, с регулированием скорости подачи в зависимости от нагрузки
Двигатель	Дизель с водяным охлаждением
Мощность двигателя, л.с.	60/95
Шасси	Двухосное, 40-80 км/ч, шины 660/50-R22.5
Высота приемного стола, мм	790
Двигатель (дизель)	Caterpillar 3.4B либо Hatz 4L41C
Маховик выброса щепы	Ø1120 мм, вес 130 кг
Приемный стол	Длина 900 мм. С втягивающей зубчатой лентой длиной 600 мм и прижимным зубчатым барабаном Ø380 мм. С тросовым контуром безопасности.
Сито	Стандартная ячейка 35 x 40 мм,
Рубящий барабан (диаметр)	450 мм с быстросменными лезвиями,
Транспортная высота, мм	2782
Рабочая ширина, мм	2965
Транспортная ширина, мм	2110
Нагрузка на дышло, кг	100
Общая длина, мм	4520
Вес, кг	3500