

№ Б/Н от 10.02.2021г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бортовой автомобиль с КМУ Kanglim KS2056H на шасси КАМАЗ – 43118-50



*на фото аналогичный автомобиль

Цена: 9 900 000руб с НДС 20%

В том числе:

Прицеп роспуск – 1 300 000,00

Люлька – 800 000 руб.

Поворотный коник- 145 000 руб.

КМУ Kanglim KS 2056H – 3 400 000 руб.

Камаз- 43118 -50 - 4 230 000 руб.
Доставка до г. Щёкино – 25 000 руб.

Год выпуска 2021

Завод изготовитель ООО «Мега Драйв»

ОПЛАТА: В течении 30 дней с момента подписания акта приема-передачи

ДОСТАВКА: Доставка до г. Щёкино Тульской области.

ГАРАНТИЯ: 12 месяцев на оборудование; На базовое шасси 24 месяца или 100 000км.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 20 рабочих дней.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Буровое оборудование
- Поворотный коник
- Ложементы
- Сертифицированная корзина

Компания «Мега Драйв» является одним из крупнейших Российских производителей специальной и коммунальной автотехники. Мы предлагаем нашим клиентам самые выгодные цены, быструю доставку и отличный сервис. Мы благодарим Вас за проявленный интерес к нашей продукции, предлагаем рассмотреть наше коммерческое предложение и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.



***на фото аналогичный автомобиль**

Кран-манипулятор Kanglim KS-2056H с буровой навеской, обеспечивает проведение грузоподъемных работ весом до 8,0 тонны. Буровая навеска крано-манипуляторной установки исключает потребность в использовании дополнительной техники - можно одновременно бурить скважины и производить грузоподъемные работы, например устанавливать столбы или сваи. В стандартную комплектацию входит телескопический шнек для бурения скважин D= 360 мм, L= 4500мм. Так же автомобиль оснащён стальной бортовой платформой размером 6200x2550x600мм.

Технические характеристики КМУ



Технические характеристики Kanglim KS2056H	
Грузовой момент, т/м	18,00 (хар-ки)
Грузоподъемность, кг	7,100
Грузоподъемность, кг/м	7100/2.4 2550/6.0 1100/12.0 350/20.3
Максимальный рабочий радиус, м	20.3
Максимальная высота подъема, м	23.3
Скорость масла, л/мин	60
Давление масла, кг/см²	210
Объем масляного бака, л	170
Тип стрелы	6-гранная
Количество ступеней	6 ступеней
Скорость выдвижения стрелы, м/сек	15.50/42
Угол подъема/скорость, °/сек	(-)17~80/18.0
Угол вращения	360° непрерывно
Скорость вращения, мин/оборот	2.0
Трос (лебедка), диаметр/м	10/116
Скорость гака, м/мин	16 (4)
Тип лебедки	Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз (поставить механический тормоз)
Тип редуктора	Редуктор с червячной передачей
Аутригеры (опоры)	Гидравлические выдвижные опоры
Аутригеры (вылет), м	5.7
Вес установки, кг	3 200

Технические характеристики шасси

Модель	КАМАЗ 43118-3090-50
Производитель	КАМАЗ
Колесная формула	6x6
Тип ошиновки	односкатная
Грузоподъемность тн.	13375
Номинальная мощность (брутто)	300
Модель КП	ZF9
П/о главной передачи	5,94
Длина монтажной рамы	7035
Шины	425/85R21 390/95R20
Бак, л	210+350
Тягово-сцепное устройство	кр-пет.
Спальное место	Есть
Особенности комплектации автомобиля	МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, УВЭОС

С уважением,

Управляющий



Самойлов С.А.